

FLUSH-CREATION

Système	Système d'armoire modulaire.
Courte description	<p>Système d'armoire modulaire qui s'adosse de manière uniforme aux systèmes de cloisons amovibles Flush. Armoires intégrées ou non, toute hauteur ou standard, avec portes battantes ou coulissantes peuvent être combiné avec toute sorte de système de rangement.</p> <p>Les armoires Flush-Creation sont applicables dans tous les bâtiments utilitaires et sont idéalement conçues pour aménager vos bureaux de manière optimale et contemporaine. Par le nombre d'accessoires limité et sa construction simple le démontage et le remontage se font dans les plus brefs délais.</p>
Résistance au feu	Est maintenue si les armoires sont placées devant les cloisons. Consulter la fiche technique de la cloison pleine Flush-Line.
Isolation phonique	<p>Est maintenue si les armoires sont placées devant les cloisons. Les armoires peuvent également être pourvues d'un double dos dans lequel est serti de l'isolation.</p> <p>Résultats suivant les normes Européennes EN ISO 717-1 et EN ISO 140-3 :</p> <p>Cloison pleine Flush-Line agglo Rw 47dB. Acoustique amélioré de 51 dB et 54dB Rw.</p> <p>Cloison pleine Flush-Line acier Rw 52dB. Acoustique amélioré de 55 dB Rw.</p>
Stabilité	Conforme aux normes les plus sévères.
Profondeur	Standard 420 mm. Autres dimensions sont possibles.
Hauteur	Du sol au plafond jusqu'à 3.1 m en un panneau. Plus haut possible avec joint horizontal.
Largeur	Modulation standard de 1200 mm. Autres modulations sont possibles.
Poids	Armoire vide de 1200 x 2055 x 420mm : ca. 50kg/m ²
Construction	<p>Le corpus des armoires est constitué de panneaux agglomérés mélaminés de 18mm d'épaisseur. Les feuilles de portes ont une finition au choix du concepteur. Toutes finitions sont disponibles. Chaque armoire est munie d'un socle réglable par 4 vérins. De cette façon les armoires peuvent être installé de niveau et reprendre d'éventuelles différences en hauteur.</p> <p>L'armoire est assemblée par moyen de connections excentriques. De ce fait les armoires sont facilement démontées ou remontés. Les panneaux latéraux sont pourvus de rangés des perforations avec un pas de 32mm. De ce fait des tablettes en bois ou en métal peuvent être insérés là où nécessaire. Les plinthes au sol et/ou au plafond peuvent être exécutées dans la même finition que les panneaux ou la même finition que la lisse haute ou basse des cloisons.</p>
Panneaux	<p>Panneaux agglomérés, densité de ca. 650 kg/m³, épaisseur 18 mm, classe A qualité meuble, émission la plus basse de formaldéhyde type E1. Les panneaux peuvent être obtenus au choix en mélamine, stratifié, placage bois ou laqué. Les panneaux sont finis sur les 4 chants par une bande dont la couleur est adaptée à la finition de la face avant. Sur demande les panneaux peuvent également être prévus en MDF, multiplex ou panneaux agglomérés traités pour résister au feu ou à l'eau. Des portes vitrées sont également disponible.</p>
Isolation	Les armoires peuvent être constituées d'un double dos muni d'isolation. Dépendent de l'isolation acoustique demandé des matelas isolants en différents épaisseurs sont disponibles.

Quincaillerie	<p>En standard charnières réglables avec ouverture à 110° et auto fermante de 15°. Le nombre de charnières est fixé en fonction de la hauteur et largeur des portes. Charnières ouvrantes à 180° sont également disponibles. Systèmes d'amortisseur soft-close est facilement intégrable.</p> <p>En standard les armoires sont pourvues de tirants en forme de U ou T, diamètre 10mm. Serrures à trois points peuvent être intégré avec ou sans organigramme. Autre type de quincaillerie disponible selon les souhaits du concepteur.</p> <p>Armoires avec portes glissantes ou volets mécaniques sont également possibles.</p>
Tablettes	<p>Les tablettes sont exécutées en standard avec des panneaux mélaminés blancs de 18, 22 ou 36mm dépendant de la largeur des armoires. Les tablettes sont pourvues de chants ABS de 0.4, 1 ou 2mm d'épaisseur.</p> <p>Tablettes métalliques sont également disponibles. Ceux-ci sont prévu pour recevoir des dossiers suspendues DIN A4/330. Les tablettes métalliques sont laqués en ton Ral au choix.</p> <p>Différentes gammes avec accessoires (classements suspendues, rangements coulissants, portemanteau, etc.) sont disponibles.</p>
Dimensions	<p>Largeur, hauteur et profondeur sont déterminée en fonction du projet. Sur les armoires standards les mesures utiles intérieures sont calculées en déduisant 36mm de la largeur et '30mm + épaisseur feuilles de portes' de la profondeur. La hauteur intérieure utile est calculée en déduisant '96mm + nombre de tablettes x épaisseur' de la hauteur totale.</p>

* * * *

PAN-ALL se réserve le droit exclusif de modifier les descriptions et détails, à tout moment et sans avis préalable - édition mars 2014.

