

FLUSH TWO

Systeem	Verplaatsbare scheidingswand op basis van dubbel glas.
Korte beschrijving	Glazen systeemwand gekenmerkt door minimalisme en maximale transparantie. Bij de Flush-Two zitten de glasbladen onderaan en bovenaan gevat in strakke U-vormige profielen van 40mm hoogte. De onderlinge glaspanelen van 12mm dikte worden verbonden door middel van een transparant en bijna onzichtbaar verbindingsprofieltje. Schuifdeuren zijn zeer makkelijk toepasbaar door middel van een ingewerkte rail. De Flush-Two wand is toepasbaar in alle utiliteitsgebouwen en uitermate geschikt om op een snelle en efficiënte manier uw kantoorruimtes optimaal en hedendaags in te delen. Het strak en profielloos uitzicht bezorgt uw kantoren een exclusief karakter. Door het beperkt aantal onderdelen en eenvoudige opbouw kan ook de demontage en hermontage geschieden in een minimum van tijd.
Brandweerstand	Niet getest. De Flush-Two is uiteraard combineerbaar met de Flush-Line waardoor bepaalde zones die een brandweerstand eisen op die manier kunnen gerealiseerd worden.
Geluidsisolatie	Resultaten volgens de Europese normen EN ISO 717-1 en EN ISO 140-3 : Volle wand Flush-Line spaan 47dB Rw. Verhoogbaar tot 49dB, 51dB en 54dB Rw. Glazen Flush-Two wand 43dB Rw volgens EN ISO 717-1.
Stabiliteit	Voldoet aan de strengste normen. Stabiliteitsrapport op aanvraag verkrijgbaar.
Wanddikte	100mm
Wandhoogte	Van vloer tot plafond tot 3000mm zonder onderbreking.
Hoogtetoleranties	tot 15mm
Modulatie	Standaard modulatie is 900 mm. Andere modulaties zijn uiteraard mogelijk.
Gewicht	Glasmodule: ca. 60 kg/m ² .
Structuur	Aluminium structuur. Alle zichtbare profielen, deurenkaders en onder en bovenprofielen hebben fijne, rechthoekige secties. De vloer- en plafondprofielen zijn U-vormig en hebben een sectie van 40x100x40mm. Deze profielen bestaan uit 3 delen, een basisprofiel en 2 klikprofielen. De basis van deze profielen worden fabrieksmatig voorzien van geslotencellige foamstrips van 3x18mm. Rubberstrips tussen glas en profielen. In het plafondprofiel wordt een veiligheidsprofieltje geplaatst over het glasblad waardoor dit laatste steeds verhinderd wordt voorover te vallen, ook tijdens de montage en demontage.
Glaspanelen	2 x veiligheidsglas van 12mm (gelaagd 6.6.2 of gehard) rondom mat geslepen. Alle soorten decoratief glas zijn mogelijk. Zandstraling of films naar wens van de klant.
Deurkozijnen	Schuifdeuren zijn zeer makkelijk integreerbaar. Het plafondprofiel bevat steeds een ingewerkte rail waarin de loopwieltjes van de schuifdeur passen. Er zijn geen extra rails of opdekprofielen nodig om een schuifdeur in te voegen. Ook alle Flush-Line en Flush-Design deurmodules zijn integreerbaar.
Deurbladen	Als standaard wordt er hier een glazen schuifdeur in 8mm (gehard veiligheidsglas) aangeboden. Alle afmetingen en afwerkingen van deurbladen zijn mogelijk. Alle Flush-Line en Flush-Design deurmodules zijn tevens integreerbaar. Standaard zijn de deurvlakken voorzien van 0.80 mm dikke laminaten. Deuren bekleed met houtfineer of gelakte deuren zijn tevens mogelijk. De langse zijden van het deurblad zijn voorzien van minimaal 8mm dikke kantlatten in meranti. Volledig glazen deuren worden uitgevoerd in 8 of 10mm geharde securit beglazing. Standaardbreedtes zijn 830 en 930mm. Standaardhoogtes 2015 en 2115mm. De deurdikte is steeds 50mm. Kamerhoge deuren zijn tevens mogelijk. Deuren op een vloerveer zijn tevens mogelijk.

Deurbeslag	Deurkrukken, deurstoppen, deurdrangers, sloten, cilinders en mogelijk ander beslag zijn verkrijgbaar naar wens van de ontwerper. De standaard T-trekker op de schuifdeuren is 300mm lang in geborsteld inox.
Lakwerk profielen	Alle zichtbare profielen zijn standaard geanodiseerd. Deze zijn ook in alle RAL-kleuren beschikbaar.
Muuraansluitingen	Hiervoor gebruikt men hetzelfde profiel als het vloer- en plafondprofiel.

* * * *

PAN-ALL behoudt zich het exclusief recht voor om op ieder moment wijzigingen, zonder voorafgaand bericht, aan beschrijvingen en details uit te voeren – uitgave februari 2014.

