

FLUSH CREATION

Systeem	Modulair kastensysteem.
Korte beschrijving	<p>Gemoduleerd kastensysteem dat wat betreft design en opbouw nauw aansluit bij de Flush systeemwanden. Geïntegreerde of losstaande modules, standaard of volle hoogte, draai- of schuifdeuren kunnen gecombineerd worden met allerhande opbergssystemen.</p> <p>De Flush-Creation kasten zijn toepasbaar in alle utiliteitsgebouwen en uitermate geschikt om op een snelle en efficiënte manier uw kantoorruimtes optimaal en hedendaags in te delen. Door het beperkt aantal onderdelen en eenvoudige opbouw kan ook de demontage en hermontage geschieden in een minimum van tijd.</p>
Brandweerstand	Blijft behouden indien kasten voor de wand worden geplaatst. Raadpleeg hiervoor de technische fiche van de Flush-Line wand.
Geluidsisolatie	<p>Blijft behouden indien kasten voor de wand worden geplaatst. Kastens kunnen ook opgebouwd worden met een dubbele rug waar tussen een isolatielaag wordt geplaatst. Resultaten volgens de Europese normen EN ISO 717-1 en EN ISO 140-3 :</p> <p>Volle wand Flush-Line spaan 47dB Rw. Verhoogbaar tot 51dB en 54dB Rw.</p> <p>Volle wand Flush-Line staal 52dB Rw. Verhoogbaar tot 55dB Rw.</p>
Stabiliteit	Voldoet aan strengste normen.
Kastdiepte	Standaard 420mm. Alle afmetingen zijn mogelijk.
Kasthoogte	Alle afmetingen zijn mogelijk. Van vloer tot plafond tot 3.1m met één paneel. Hoger kan mits horizontale voeg.
Kastbreedte	Standaard breedte is 1200 mm. Andere modulaties zijn uiteraard mogelijk.
Gewicht	Lege kastmodule van 1200 x 2055 x 420mm : ca. 50kg/m ²
Opbouw	<p>De corpus van de kasten wordt standaard uitgevoerd met witte gemelamineerde houtspaanplaten van 18mm dikte. De deurbladen worden uitgevoerd in afwerking naargelang keuze van de klant. Tal van afwerkingen zijn mogelijk zowel voor de corpus als voor de deurbladen. Iedere kast is voorzien van een sokkel van 4 regelbare stelvoeten waarmee hoogteverschillen kunnen opgevangen worden en de kast loodrecht kan geplaatst worden.</p> <p>De kast wordt gemonteerd door middel van excentrische verbindingen. Hierdoor kan de kast uiteraard ook snel en eenvoudig gedemonteerd en gehermonteerd worden. De zijwanden van de kast zijn voorzien van rijboringen met een stap van 32mm. Hierdoor kunnen houten of metalen legborden ingevoegd worden waar nodig. De onder- en/of bovenplinten kunnen worden uitgevoerd in dezelfde uitvoering als de kastdeuren of als onder- en bovenprofielen van de systeemwanden.</p>
Panelen	Houtspaanplaten met een dichtheid van ca. 650 kg/m ³ in 18 mm dikte, klasse A meubelkwaliteit, laagste formaldehyde emissie klasse E1. De panelen kunnen naar wens verkregen worden afgewerkt in melamine, laminaat, houtfineer of lakwerk. De panelen worden aan hun 4 randzijden afgekant in dezelfde kleur van het plaatoppervlak. Op aanvraag kunnen ook beplatingen uit MDF, Multiplex of brand- of waterwerend behandelde houtspaanplaten verkregen worden. Glasdeuren zijn eveneens verkrijgbaar.
Isolatie	De kasten kunnen voorzien worden van isolatie in geval van opbouw met dubbele rug. Afhankelijk van de gewenste isolatie worden isolatiematten in verschillende diktes ingevoegd.

- Kastbeslag** Standaard regelbare scharnieren 110° opendraaiend en zelfsluitend vanaf 15°. Aantal scharnieren wordt steeds bepaald in functie van de kasthoogte en deurbreedtes. Scharnieren die opendraaien tot 180° zijn eveneens beschikbaar. Sluitvertragingen kunnen al dan niet worden toegevoegd.
Standaard zijn de kasten voorzien van U- of T-vormige inox trekkers, diameter 10mm. Driepuntsloten kunnen al dan niet aangeboden worden met of zonder sleutelplan. Uiteraard zijn alle bestaande collecties van beslag integreerbaar.
Schuifdeurkasten of kasten met rolluiken zijn eveneens mogelijk.
- Legborden** De legborden worden standaard uitgevoerd in witte gemelamineerde houtspaanplaten van 18mm, 22mm of 36mm dikte afhankelijk van de kastbreedte. De legborden worden standaard voorzien van 0.4, 1 of 2mm dikke ABS stootranden.
Metalen legborden zijn eveneens beschikbaar. Deze zijn standaard voorzien om visielaterale hangmappen DIN A4/330 te dragen. Deze stalen legborden worden gelakt in Ral naar keuze.
Verschillende gamma's met toebehoren, zoals uittrekbare hangramen, kapstokhaken, etc., zijn beschikbaar.
- Afmetingen** Breedte, hoogte en diepte zijn uiteraard aanpasbaar in functie van het project. Bij standaardkasten wordt de nuttige binnenmaat berekend door van buitenbreedte 36mm en van de buitendiepte '30mm + kastdeurdikte' af te trekken. De nuttige binnenhoogte wordt berekend door '96mm + aantal legborden x dikte' af te trekken.

* * * *

PAN-ALL behoudt zich het exclusief recht voor om op ieder moment wijzigingen, zonder voorafgaand bericht, aan beschrijvingen en details uit te voeren – uitgave maart 2014.

